

پوپول Oracle

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه
www.pupuol.com



پوپول.pu.com

پایگاه داده ها چیست؟

دادگان (پایگاه داده‌ها یا بانک اطلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطلاعات با ساختار منظم و سامانمند گفته می‌شود. این پایگاه‌های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و قابل دسترسی باشند ذخیره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌های دیگری مانند ذخیره‌سازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. مسئله‌ای که ذخیره‌سازی داده‌ها در دادگان را موثر می‌سازد وجود یک ساختار مفهومی است برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌ها است. پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است. این واژه از دانش رایانه سرچشم می‌گیرد، اما کاربر وسیع و عمومی نیز دارد، این وسعت به اندازه‌ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه‌ای برای پایگاه داده ایجاد می‌کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکی برای پایگاه داده می‌باشد. در این نوشتار به کاربردهای تکنیکی برای این اصطلاح محدود می‌شود. یک تعریف ممکن این است که: پایگاه داده مجموعه‌ای از رکوردهای ذخیره شده در رایانه با یک روش سیستماتیک (اصولی) مثل یک برنامه رایانه‌ای است که می‌تواند به سوالات کاربر پاسخ دهد. برای ذخیره و بازیابی بهتر، هر رکورد معمولاً به صورت مجموعه‌ای از اجزای داده‌ای یا رویدادها سازماندهی می‌گردد. بخش‌های بازیابی شده در هر پرسش به اطلاعاتی تبدیل می‌شود که برای اتخاذ یک تصمیم کاربرد دارد. برنامه رایانه‌ای که برای مدیریت و پرسش و پاسخ بین پایگاه‌های داده‌ای استفاده می‌شود را مدیر سیستم پایگاه داده‌ای یا به اختصار (DBMS) می‌نامیم. خصوصیات و طراحی سیستم‌های پایگاه داده‌ای در علم اطلاعات مطالعه می‌شود. مفهوم اصلی پایگاه داده این است که پایگاه داده مجموعه‌ای از رکوردها یا تکه‌هایی از یک شناخت است. نوعاً در یک پایگاه داده توصیف ساخت یافته‌ای برای موجودیت‌های نگه داری شده در پایگاه داده وجود دارد: این توصیف با یک الگو یا مدل شناخته می‌شود. مدل توصیفی، اشیا پایگاه‌های داده و ارتباط بین آنها را نشان می‌دهد. روش‌های متفاوتی برای سازماندهی این مدل‌ها وجود دارد که به آنها مدل‌های پایگاه داده گوییم. پرکاربردترین مدلی که امروزه بسیار استفاده می‌شود، مدل رابطه‌ای است که به طور عام به صورت زیر تعریف می‌شود: نمایش تمام اطلاعاتی که به فرم جداول مرتبط که هریک از سطرها و ستونها تشکیل شده است (تعریف حقیقی آن در علم ریاضیات بررسی می‌شود). در این مدل وابستگی‌ها به کمک مقادیر مشترک در بیش از یک جدول نشان داده می‌شود. مدل‌های دیگری مثل مدل سلسله مراتب و مدل شبکه‌ای به طور صریح تری ارتباط‌ها را نشان می‌دهند. در مباحث تخصصی تر اصطلاح دادگان یا پایگاه داده به صورت مجموعه‌ای از رکورد های مرتبط با هم تعریف می‌شود. بسیاری از حرفه‌ای‌ها مجموعه‌ای از داده‌هایی با خصوصیات یکسان به منظور ایجاد یک پایگاه داده‌ای یکتا استفاده می‌کنند. معمولاً DBMS‌ها بر اساس مدل هایی که استفاده می‌کنند تقسیم بندی می‌شوند: ارتباطی، شی گرا، شبکه‌ای و امثال آن. مدل‌های داده‌ای به تعیین زبانهای دسترسی به پایگاه‌های داده علاقه مند هستند. بخش قابل توجهی از مهندسی DBMS مستقل از مدل‌های می‌باشد و به فاکتورهایی همچون اجرا، همزمانی، جامعیت

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

و بازیافت از خطاهای سخت افزاری وابسطه است. در این سطح تفاوت‌های بسیاری بین محصولات وجود دارد. موارد زیر به صورت خلاصه شرح داده می‌شود:

۱۰ تاریخچه پایگاه داده

۲۰ انواع دادگان‌ها

۳۰ مدل‌های پایگاه داده

۳.۱ مدل تخت

۳.۲ مدل شبکه‌ای (Network)

۳.۳ مدل رابطه‌ای

۳.۴ پایگاه داده‌های چند بعدی

۳.۵ پایگاه داده‌های شیء

۴۰ ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها

۵۰ فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان

۱- تاریخچه پایگاه داده:

اولین کاربردهای اصطلاح پایگاه داده به June 1963 باز می‌گردد، یعنی زمانی که شرکت System Development Corporation مسئولیت اجرایی یک طرح به نام "توسعه و مدیریت محاسباتی یک پایگاه داده‌ای مرکزی" را بر عهده گرفت. پایگاه داده به عنوان یک واژه واحد در اوایل دهه ۷۰ در اروپا و در اواخر دهه ۷۰ در خبر نامه‌های معتبر آمریکایی به کار رفت.(بانک داده‌ای یا Databank در اوایل سال ۱۹۶۶ در روزنامه واشنگتن کار رفت) تصویر: اولین سیستم مدیریت پایگاه داده در دهه ۶۰ گسترش یافت. از پیشگامان این شاخه چارلز باخمن می‌باشد. مقالات باخمن این را نشان داد که فرضیات او کاربرد بسیار موثرتری برای دسترسی به وسایل ذخیره سازی را محسیا می‌کند. در آن زمانها پردازش داده بر پایه کارت‌های منگه و نوار‌های مغناطیسی بود که پردازش سری اطلاعات را مهیا می‌کند. دو نوع مدل داده‌ای در آن زمانها ایجاد شد: CODASYL موجب توسعه مدل شبکه‌ای شد که ریشه در نظریات باخمن داشت و مدل سلسله مراتبی که توسط North American Rockwell ایجاد شد و بعداً با اقباس از آن شرکت IBM محصول IMS را تولید نمود. مدل رابطه‌ای توسط E. F. Codd در سال ۱۹۷۰ ارائه شد. او مدل‌های موجود را مورد انتقاد قرار می‌داد. برای مدتی نسبتاً طولانی این مدل در مجتمع علمی مورد تایید بود. اولین محصل موفق برای میکرو کامپیوترها dBASE بود که برای سیستم

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

عامل های CP/M و PC-DOS/MS-DOS ساخته شد. در جریان سال ۱۹۸۰ پژوهش بر روی مدل توزیع شده (distributed database) و ماشین های دادگانی (database machines) متمرکز شد، اما تاثیر کمی بر بازار گذاشت. در سال ۱۹۹۰ توجهات به طرف مدل شی گرا (object-oriented databases) جلب شد. این مدل جهت کنترل داده های مرکب لازم بود و به سادگی بر روی پایگاه داده های خاص، مهندسی داده (شامل مهندسی نرم افزار منابع) و داده های چند رسانه ای کار می کرد. در سال ۲۰۰۰ نوآوری تازه ای رخ داد و دادگان اکس امال (XML) به وجود آمد. هدف این مدل از بین تفاوت بین مستندات و داده ها است و کمک می کند که منابع اطلاعاتی چه ساخت یافته باشند یا نه در کنار هم قرار گیرند.

۲- انواع دادگان ها:

دادگان ها از نظر ساختار مفهومی و شیوه ای رفتار با داده ها بر دو نوع هستند :

۱. دادگان رابطه ای

۲. دادگان شی گرا

۳- مدل های پایگاه داده

شگردهای مختلفی برای مدل های داده ای وجود دارد. بیشتر سیستم های پایگاه داده ای هر چند که طور معمول بیشتر از یک مدل را مورد حمایت قرار می دهند، حول یک مدل مشخص ایجاد شده اند. برای هر یک از الگوهای های منطقی (logical model) اجراء های فیزیکی مختلفی قابل پیاده شدن است و سطوح کنترل مختلفی در انطباق فیزیکی برای کاربران محیا می کند. یک انتخاب مناسب تاثیر موثری بر اجرا دارد. مثالی از موارد الگوی رابطه ای (relational model) است: همه رویدادهای مهم در مدل رابطه ای امکان ایجاد نمایه هایی که دسترسی سریع به سطرها در جدول را می دهد، فراهم می شود. یک مدل داده ای تنها شیوه ساختمن بندي داده ها نیست بلکه معمولا به صورت مجموعه ای از عملیات ها که می تواند روی داده ها اجرا شود تعریف می شوند. برای مثال در مدل رابطه ای عملیاتی همچون گزینش (selection)، طرح ریزی (projection) و اتصال (join) تعریف می گردد.

۳.۱ مدل تخت:

مدل تخت یا جدولی (flat or table model) تشکیل شده است از یک آرایه دو بعدی با عناصر داده ای که همه اجزای یک ستون به صورت داده های مشابه فرض می شود و همه عناصر یک سطر با هم در ارتباط هستند. برای نمونه در ستون هایی که برای نام کاربری و رمز عبور در جزئی از سیستم های پایگاه داده ای امنیتی مورد استفاده قرار می گیرد هر سطر شامل رمز عبوری است که مخصوص یک کاربر خاص است. ستون های جدول که با آن در ارتباط هستند به صورت داده

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

کاراکتری، اطلاعات زمانی، عدد صحیح یا اعداد ممیز شناور تعریف می‌شوند. این مدل پایه برنامه‌های محاسباتی (spreadsheet) است.

پایگاه داده‌ها با فایل‌های تخت به سادگی توسط فایل‌های متñی تعریف می‌شوند. هر رکورد یک خط است و فیلد‌ها به کمک جدا کننده‌هایی از هم مجزا می‌شوند. فرضاً به مثال زیر دقت کنید:

id	name	team
Amy	Blues	۱
Reds	Bob	۲
Chuck	Blues	۳
Dick	Blues	۴
Ethel	Reds	۵
Fred	Blues	۶
Gilly	Blues	۷
Hank	Reds	۸

داده‌های هر ستون مشابه هم است ما به این ستونها فیلد‌ها (fields) گوییم. و هر خط را غیر از خط اول یک رکورد (record) می‌نامیم. خط اول را که برخی پایگاه‌های داده‌ای آنرا ندارند رکورد برچسب (field labels) گوییم. هر مقدار داده‌ای اندازه خاص خود را دارد که اگر به آن اندازه نرسد می‌توان از کاراکتر فاصله برای این منظور استفاده کرد اما این مسئله مخصوصاً زمانی که بخواهیم اطلاعات را بر روی کارت‌های منگنه قرار دهیم مشکل ساز خواهد شد. امروزه معمولاً از نویسه TAB برای جداسازی فیلد‌ها و کاراکتر خط بعد برای رکورد بعدی استفاده می‌کنیم. البته شیوه‌های دیگری هم وجود دارد مثلاً به مثال زیر دقت کنید:

```
"Amy","Blues","۱"
"Bob","Reds","۲"
"Chuck","Blues","۳"
"Nick","Blues","۴"
"Ethel","Reds","۵"
"Fred","Blues","۶"
"Gilly","Blues","۷"
"Hank","Reds","۸"
```

این مثال از جدا کننده کاما استفاده می‌کند. در این نوع مدل تنها قابلیت حذف، اضافه، دیدن و ویرایش وجود دارد که ممکن است کافی نباشد. Microsoft Excel این مدل را پیاده سازی می‌کند.

۳.۲ مدل شبکه ای (Network):

در سال ۱۹۶۹ و در کنفرانس زبانهای سیستم های دادهای (CODASYL) توسط Charles Bachman ارائه شد. در سال ۱۹۷۱ مجدداً مطرح شد و اساس کار پایگاه دادهای قرار گرفت و در اوایل دهه ۸۰ با ثبت آن درسازمان بین المللی استانداردهای جهانی یا ISO به اوج رسید. مدل شبکه ای (database model) بر پایه دو سازه مهم یعنی مجموعه ها و رکورد ها ساخته می شود و برخلاف روش سلسله مراتبی که از درخت استفاده می کند، گراف را به کار می گیرد. مزیت این روش بر سلسله مراتبی این است که مدل های ارتباطی طبیعی بیشتری را بین موجودیت ها فراهم می کند. الی رغم این مزیت ها به دو دلیل اساسی این مدل با شکست مواجه شد: اول اینکه شرکت IBM با تولید محصولات IMS و DL/I که بر پایه مدل سلسله مراتبی است این مدل را نادیده گرفت. دوم اینکه سرانجام مدل رابطه ای (relational model) جای آن را گرفت چون سطح بالاتر و واضح تر بود. تا اوایل دهه ۸۰ به علت کارایی رابط های سطح پایین مدل سلسله مراتبی و شبکه ای پیشنهاد می شد که بسیاری از نیاز های آن زمان را برطرف می کرد. اما با سریعتر شدن سخت افزار به علت قابلیت انعطاف و سودمندی بیشتر سیستم های رابطه ای به پیروزی رسیدند. رکورد ها در این مدل شامل فیلد هایی است (ممکن است همچون زبان کوبول COBOL) به صورت سلسله مراتب اولویتی باشد). مجموعه ها با ارتباط یک به چند بین رکورد ها تعریف می شود: یک مالک و چند عضو. عملیات های مدل شبکه ای از نوع هدایت کننده است: یک برنامه در موقعیت جاری خود باقی می ماند و از یک رکورد به رکورد دیگر می رود هر گاه که ارتباطی بین آنها وجود داشته باشد. معمولاً از اشاره گرها (pointers) برای آدرس دهی مستقیم به یک رکورد در دیسک استفاده می شود. با این تکنیک کارایی بازیابی اضافه می شود هر چند در نمایش ظاهری این مدل ضروری نیست.

۳.۳ مدل رابطه ای:

مدل رابطه ای (relational model) در یک مقاله تحصیلی توسط E. F. Codd در سال ۱۹۷۰ ارائه گشت. این مدل یک مدل ریاضیاتی است که با مفاهیمی چون مستندات منطقی (predicate logic) و تئوری مجموعه ها (set theory) در ارتباط است. محصولاتی همچون اینگرس، ارکل، DB2 و سرور اس کیوال (SQL Server) بر این پایه ایجاد شده است. ساختار داده ها در این محصولات به صورت جدول است با این تفاوت که می تواند چند سطر داشته باشد. به عبارت دیگر دارای جداول چند گانه است که به طور صریح ارتباطات بین آنها بیان نمی شود و در عوض کلید هایی به منظور تطبیق سطر ها در جداول مختلف استفاده می شود. به عنوان مثال جدول کارمندان ممکن است ستونی به نام "موقعیت" داشته باشد که کلید جدول موقعیت را با هم تطبیق می دهد.

۳.۴ پایگاه داده های چند بعدی:

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

پایگاه داده‌های رابطه‌ای توانست به سرعت بازار را تسخیر کند، هرچند کارهایی نیز وجود داشت که این پایگاه داده‌ها نمی‌توانست به خوبی انجام دهد. به ویژه به کارگیری کلیدها در چند رکورد مرتبط به هم و در چند پایگاه داده مشترک، کندي سیستم را موجب می‌شد. برای نمونه برای یافتن نشانی کاربری با نام دیوید، سیستم رابطه‌ای باید نام وی را در جدول کاربر جستجو کند و کلید اصلی (primary key) را بباید و سپس در جدول نشانی‌ها، دنبال آن کلید بگردد. اگر چه این وضعیت از نظر کاربر، فقط یک عملیات محسوب، اما به جستجو در جداول نیازمند است که این کار پیچیده و زمان برخواهد بود. راه کار این مشکل این است که پایگاه داده‌ها اطلاعات صریح درباره ارتباط بین داده‌ها را ذخیره نماید. می‌توان به جای یافتن نشانی دیوید با جستجوی کلید در جدول نشانی، اشاره‌گر به داده‌ها را ذخیره نمود. در واقع، اگر رکورد اصلی، مالک داده باشد، در همان مکان فیزیکی ذخیره خواهد شد و از سوی دیگر سرعت دسترسی افزایش خواهد یافت. چنین سیستمی را پایگاه داده‌ای چند بعدی می‌نامند. این سیستم در هنگامی که از مجموعه داده‌های بزرگ استفاده می‌شود، بسیار سودمند خواهد بود. از آنجاییکه این سیستم برای مجموعه داده‌های بزرگ به کار می‌رود، هیچگاه در بازار به طور مستقیم عمومیت نخواهد یافت.

۳.۵ پایگاه داده‌های شیء:

اگر چه سیستم‌های چند بعدی نتوانستند بازار را تسخیر نمایند، اما به توسعه سیستم‌های شیء منجر شدند. این سیستم‌ها که مبتنی بر ساختار و مفاهیم سیستم‌های چند بعدی هستند، به کاربر امکان می‌دهند تا اشیاء را به طور مستقیم در پایگاه داده‌ها ذخیره نماید. بدین ترتیب ساختار برنامه نویسی شیء گرا (object oriented) را می‌توان به طور مستقیم و بدون تبدیل نمودن به سایر فرمتهای، در پایگاه داده‌ها مورد استفاده قرار داد. این وضعیت به دلیل مفاهیم مالکیت (ownership) در سیستم چند بعدی، رخ می‌دهد. در برنامه شیء گرا (OO)، یک شیء خاص "مالک" سایر اشیاء در حافظه است، مثلاً دیوید مالک نشانی خود می‌باشد. در صورتی که مفهوم مالکیت در پایگاه داده‌های رابطه‌ای وجود ندارد.

۴- ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها:

پس از این مقدمه به توصیف سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها می‌پردازیم. سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، مجموعه‌ای پیچیده از برنامه‌های نرم‌افزاری است که ذخیره سازی و بازیابی داده‌های (فایل‌ها، رکوردها و فایل‌ها) سازمان را در پایگاه داده‌ها، کنترل می‌کند. این سیستم، کنترل امنیت و صحت پایگاه داده‌ها را نیز بر عهده دارد. سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، درخواست‌های داده را از برنامه می‌پذیرد و به سیستم عامل دستور می‌دهد تا داده‌ها را مناسب را انتقال دهد. هنگامی که

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

چنین سیستمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اگر نیازمندیهای اطلاعاتی سازمانی تغییر یابد، سیستم‌های اطلاعاتی نیز آسانتر تغییر خواهد یافت. سیستم مذکور از صحت پایگاه داده‌ها پشتیبانی می‌کند. بدین ترتیب که اجازه نمی‌دهد بیش از یک کاربر در هر لحظه، یک رکورد را به روز رسانی کند. این سیستم رکوردهای تکراری را در خارج پایگاه داده‌ها نگاه می‌دارد. برای مثال، هیچ دو مشترک با یک شماره مشتری، نمی‌توانند در پایگاه داده‌ها وارد شوند. این سیستم روشی برای ورود و به روز رسانی تعاملی پایگاه داده‌ها فراهم می‌آورد. یک سیستم اطلاعات کسب و کار از موضوعاتی نظیر (مشتریان، کارمندان، فروشندهان و غیره) و فعالیت‌هایی چون (سفرنشات، پرداخت‌ها، خریدها و غیره) تشکیل شده است. طراحی پایگاه داده‌ها، فرایند تصمیم گیری درباره نحوه سازماندهی این داده‌ها در انواع رکوردها و برقاری ارتباط بین رکوردهاست. سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها می‌تواند ساختار داده‌ها و ارتباط آنها را در سازمان به طور اثر بخش نشان دهد. سه نوع مدل متداول سازمانی عبارتند از: سلسله مراتبی، شبکه‌ای و رابطه‌ای. یک سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها ممکن است یک، دو یا هر سه روش را فراهم آورد. سرورهای پایگاه داده‌ها، کامپیوترهایی هستند که پایگاه داده‌های واقعی را نگاه می‌دارند و فقط سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها و نرمافزار مربوطه را اجرا می‌کنند. عموماً این سرورها رایانه‌های چند پردازنده‌ای با آرایه‌های دیسک RAID برای ذخیره سازی می‌باشند.

۵- فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان:

معروف‌ترین این نرم‌افزارهای مدیریت دادگان‌ها می‌توان به چند نمونه زیر اشاره کرد:

Oracle.۱

Microsoft SQL Server.۲

MySQL.۳

PostgreSQL.۴

DB2.۵

Microsoft Access.۶

واژه دادگان از برابر نهادهای فرهنگستان زبان فارسی می‌باشد.

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

تاریخچه اوراکل:

- ۱۹۷۸: شرکت Relational Software Inc که بعداً اوراکل نامیده شد تاسیس شد.
- ۱۹۷۸: اوراکل ۱ version تحت RSX در PDP-11 با حداکثر حافظه ۱۲۸ KB اجرا شد. (بر اساس زبان اسembly نوشته شد) اوراکل ۱ version به شکل رسمی معرفی نشد.
- ۱۹۸۰: اوراکل ۲ version اولین بانک اطلاعاتی رابطه ای با استفاده از SQL نوشته شد و در سیستم های DEC PDP-11 و VAX/VMS version 2 اجرا شد. (۲) در VAX/VMS تحت DEC PDP-11 اجرا شد.
- ۱۹۸۲: اوراکل ۳ version منتشر شد. اوراکل اولین بانک اطلاعاتی DBMS بود که بر روی PC اجرا شد. اوراکل ۳ version بر پایه زبان C نوشته شد.
- ۱۹۸۳: شرکت Relational Software Inc به اوراکل تغییر نام یافت.
- ۱۹۸۴: اوراکل ۴ version Read Consistency برای اولین بار مطرح شد.
- ۱۹۸۶: اوراکل ۵ version انتشار یافت. این نسخه اولین بانک اطلاعاتی با قابلیت Query و پشتیبانی از Client/Server های توزیعی بود.
- ۱۹۸۷: ابزار 4GL Case به آن اضافه شدند.
- ۱۹۸۸: اوراکل ۶ version PL/SQL برای اولین بار در اوراکل تعریف شد.
- ۱۹۸۹: PL/SQL یک زبان برنامه نویسی رویه ای در ساخت بانک اطلاعاتی رابطه ای اوراکل می باشد.
- ۱۹۸۹: اوراکل 6.2 با قابلیت Parallel Server تعریف شد.
- ۱۹۹۱: اوراکل به نیروی محاسبه داده در حدود 1000 TP رسید که در سیستم هایی با بانک اطلاعاتی داده های سنگین و پر حجم بررسی شده بود.
- ۱۹۹۲: Oracle 7 تحت Unix طراحی شد.
- ۱۹۹۴: اوراکل 7.1 برای PC نوشته شد و ساختار اصلی اوراکل به روز رسانی شد.
- ۱۹۹۵: سود حاصل در شرکت در حدود \$ 3 billion گزارش شد.

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

۱۹۹۵: وب سایت OraFAQ.com راه اندازی شد.

۱۹۹۷: Oracle 8 (کاربران بیشتری را تحت پوشش قرار داد و داده های سنگین تری را تبادل می

کرد و قابلیت دسترسی بالاتری داشت)

۱۹۹۸: Oracle حمایت خود را از سیستم های Intel Linux اعلام کرد.

۱۹۹۹: Oracle 8i با Java 8.1.5 (i=internet) طرح ریزی شد.

۲۰۰۰: Oracle 8i نسخه دوم آن ارائه شد. اکنون اوراکل هم در بانک اطلاعاتی مقام اول را کسب

کرده و هم برنامه ERP خود را نیز وارد بازار کرد.

۲۰۰۱: Oracle 9i با قابلیت Real Application Server ارائه شد.

۲۰۰۲: Oracle 9i ارائه شد (نسخه ۲)

۲۰۰۴: اوراکل 10g (10.1.0) ارائه شد. G به معنای grid یا مشبك می باشد.

۲۰۰۵: سایت Oracle FAQ ده ساله شد.

نیاز به فرگیری تکنیک اوراکل به طور باور نکردنی در حال رشد است. کسب تخصص در سیستم

مدیریت بانک اطلاعاتی داده ها در اوراکل یک انتگرالی برای رسیدن به موفقیت در رشد متغیرهای

تنظیم شده در سیستم های پیچیده امروزی می باشد. در مسائل حیاتی در نگهداری بانک اطلاعاتی

داده ها نیاز به درک کلی راجع به معماری و مراحل شکل گیری پایگاه داده در اوراکل می باشد تا

بتوان بهتر از آنچه مقدور است در حل مسائل حاصله فائناً آمد.

اخیراً با کسب مهارت های اوراکل می توان مهارتهای دیگری در خلق بانک اطلاعاتی در بازار IT

ایجاد کرد. گواهینامه اعطایی از شرکت اوراکل بیانگر سطح دانش و توانایی کاربر در طراحی بانک

اطلاعاتی و حل مشکلات ناشی از آن می باشد.

معرفی شرکت اوراکل:

شرکت اوراکل در سال ۱۹۹۷ در Redwood، کالیفرنیا تاسیس شد. این شرکت برای اولین بار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای را بر اساس مدل IBM System/R معرفی و سپس اولین سیستم مدیریت کاربردی بانک اطلاعاتی را بر اساس تکنولوژی زبان SQL، پایه گذاری کرد. تا امروز بانک اطلاعاتی Oracle بیش از ۸۰ سیستم عامل کاربردی را در طیف وسیعی از عملکردهای حمایت می کند (ابر کامپیوترهای IBM، ابر کامپیوترهای DEC VAX و مینی کامپیوترهای Unix و Windows NT و چندین سخت افزار دیگر را تحت پوشش خود قرار داده است). به روشنی می توان گفت که این شرکت یکی از بزرگترین فروشنده‌گان RDBMS می باشد. در مجموع بیش از ۴۲۰۰۰ کارمند حرفه ای در ۹۳ کشور در شعبات این شرکت مشغول به تحقیق و بررسی مسیرهای جدید می باشند. همچنین ۱۳٪ کل هزینه در این شرکت مختص پروژه های تحقیقاتی است.

موقعیت اوراکل:

Home page: <http://www.Oracle.com/>

FAQ: <http://www.orafaq.com/>

Address: Oracle Corporation

500 Oracle Parkway

Redwood Street

CA 94065

United States of America

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

چه کسانی موسس شرکت اوراکل بودند؟

شرکت اوراکل توسط Edward Report N.(Bob)، Lawrence Joseph Ellison و A.(ed) Oates در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد.

Lawrence Joseph Ellison (متولد ۱۹۴۴، شیکاگو) مدیر و CEO شرکت اوراکل و قهرمان افسانه‌ای اوراکل است. این شرکت یکی از بزرگترین فروشنده‌گان نرم افزارهایی است که به سازمان‌ها و دولت‌ها در نگهداری بهینه بانک‌های اطلاعاتی کمک شایانی کرده است.

ریشه کلمه اوراکل چیست؟

اوراکل به معنی پیشگویی و غیب گویی و به معنای معبد یا پرستشگاه و نیز به معنای مصون از خطا و منزه از گناه می باشد.

یکی از اولین مشتریان و متقاضیان اصلی اوراکل سازمان CIA بود. Ellison و Miner پروژه ای برای سازمان CIA طراحی کردند که نام رمز ورودی آن Oracle بود. پس از آن لری الیسون و روبرت ماینر تصمیم گرفتند که محصول تجاری خود را با این نام به بازار عرضه کنند. بدین ترتیب Oracle به عنوان محصول تجاری و نام کمپانی آنها معرفی شد. امروزه نام موتور RDBMS بانک اطلاعاتی Oracle می باشد.

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

کیست؟ Scott

Bruce Scott یکی از اولین کارمندان شرکت اوراکل (در بخش لابراتورهای نرم افزارهای Centaur Gupta (که امروزه به نام نرم افزار Bruce شناخته شده است) در سال ۱۹۹۴ می باشد و بعد مدتی به سمت CEO انتخاب شد. اوراکل Version1، Version2، Version3 را طراحی کرده است. کاربر Scott و رمز ورودی Tiger توسط وی طرح شده است. (نام گربه خانگی وی است).

رقبای اصلی اوراکل کدام شرکت ها می باشند؟

مهم ترین رقبای تجاری بانک اطلاعاتی اوراکل عبارتند از:

CA with Ingress **⑥**

IBM with DB/2 **⑥**

Informix with Informix DB **⑥**

Microsoft whit Access, SQL Server **⑥**

Software AG whit ADABAS **⑥**

Sybase whit their Sybase System **⑥**

Postgre SQL (free open source Database) **⑥**

مهم ترین رقبای تجاری برنامه های کاربردی بانک اطلاعاتی عبارتند از:

SAP (R/2 and R/3) **⑥**

Baan **⑥**

People Soft **⑥**

سیستم عامل‌های اوراکل:

پایگاهداده اوراکل با در نظر گرفتن نسخه آن (مثلاً نسخه ۵ یا ۶) بر روی کلیه نسخه‌های ویندوز (از ۹۵ تا ویستا) قابل اجرا است. همچنین این برنامه قابل اجرا بر روی کلیه نسخه‌های لینوکس می‌باشد. به دلیل وجود رقبای قدرتمند لازم است که این برنامه بر روی کلیه سیستم عامل‌های موجود اجرا شود.

سیستم مورده نیاز:

سیستم پنتیوم ۳ یا پنتیوم ۴ با CPU حداقل ۲۵۶ مگابایت RAM (اگر ۵۱۲ باشد بهتر است) و حداقل ۱۰ گیگابایت فضای خالی در دیسک.

اگر RAM سیستم شما ۲۵۶ مگابایت است، مطمئن شوید که ویندوز شما حداقل ۴۰۰ مگابایت Virtual Memory داشته باشد.

حداقل ۶ گیگابایت از هارد شما به دلایل زیر پر می شود:

فضای خالی برای دانلود یا کپی فایل zip مربوط به نصب برنامه = ۱,۵ گیگابایت.

فضای خالی برای خارج کردن فایل zip از حالت فشرده = ۱,۵ گیگابایت.

فضای خالی برای نصب اوراکل ۱۰ جی = ۲ گیگابایت.

فضای خالی برای نصب برنامه های جانبی اوراکل ۱۰ جی = ۲ تا ۵ گیگابایت.

نسخه‌های مختلف اوراکل:

نسخه ۱: تولید در سال ۱۹۷۸، نوشته شده به زبان اس‌مبلی، با حداکثر حافظه ۱۲۸ کیلوبایت. این نسخه از اوراکل به طور رسمی معرفی نشد.

نسخه ۲: تولید در سال ۱۹۸۰، اولین بانک اطلاعاتی رابطه‌ای با استفاده از SQL نوشته شد. این نسخه تحت VAX\VMS اجرا می‌شد.

نسخه ۳: تولید در سال ۱۹۸۲، نوشته شده به زبان C، اولین بانک اطلاعاتی DBMS که بر روی PC و Minicomputer اجرا شد.

نسخه ۴: تولید در سال ۱۹۸۳، همگام با تغییر نام شرکت Relational Software Inc به Read Consistency در این نسخه برای اولین بار مطرح شد.

نسخه ۵: تولید در سال ۱۹۸۶، دارای قابلیت Client \Server و همچنین پشتیبانی از Query های توزیعی. همچنین یک سال بعد ابزار Case 4GL به آن اضافه شد.

نسخه ۶: تولید در سال ۱۹۸۸، دارای قابلیت پشتیبانی از زبان برنامه‌نویسی PL\SQL

نسخه ۶/۲: تولید در سال ۱۹۸۹، دارای قابلیت Parallel Server

نسخه ۷: تولید در سال ۱۹۹۲، این نسخه از اوراکل برای سیستم عامل‌های Unix\Linux طراحی شد.

نسخه ۷/۱: تولید در سال ۱۹۹۴، قابل اجرا بر روی PC، ساختار اصلی اوراکل در این نسخه به روز رسانی شد.

نسخه ۸: تولید در سال ۱۹۹۷، کاربران بیشتری را تحت پوشش قرار داد، داده‌های سنگین‌تری را تبادل می‌کرد، قابلیت دسترسی بالاتری داشت.

نسخه ۸/۱: تولید در سال ۱۹۹۹، نوشته شده به زبان جاوا، (نسخه اینترنتی).


نسخه ۹۱: تولید در سال ۲۰۰۱، دارای قابلیت Real application Server

نسخه ۱۰g: تولید در سال ۲۰۰۴، (grid=g)، این نسخه از اوراکل تحت شبکه است.


پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

مراحل نصب برنامه:

بعد از اجرای فایل Setup.exe پنجره زیر باز می شود:



فرض می کنیم که اولین بار است که می خواهیم اوراکل را نصب کنیم و نصب نرم افزار دیگری از شرکت اوراکل نباید فعال باشد.



در این پنجره محل نصب و مقصد باید انتخاب شوند. پوشه منبع باید همان مقصدی باشد که شما zip خود را از حالت فشرده خارج کردید یا اگر از درون سی دی برنامه را نصب می کنید، مقصد را درایو سی دی رام قرار دهید. این قسمت را به حال خود بگذارید. در مثال بالا فایل های منبع در این آدرس استخراج می شوند:

C:\DOCUME~1\HARI\LOCALS~1\temp\rar\$ex12.1593\disk\stage\product.xml

در قسمت مقصد، تغییری در نام ایجاد نکنید(همان oraDb10g_home1 به صورت پیش فرض باشد).


درایوی را انتخاب کنید که حداقل ۶ گیگابایت فضای خالی داشته باشد. در این مثال، ما از درایو E:\ استفاده می کنیم.

در این قسمت نیز تغییری ایجاد نکنید و آن را به حال خود باقی بگذارید: \Oracle\product\10.1.0\db_1



اگر لازم شد که درایو خود را عوض کنید، فقط نام درایو را تغییر دهید و کاری به بقیه آدرس نداشته باشید.

برای انتخاب نحوه نصب بر روی کلید Next کلیک کنید. ممکن است ۲ دقیقه طول بکشد(بستگی به قدرت سیستم شما دارد). قسمت اول که تمام شد، ۳ مدل از اوراکل که در تصویر زیر مشخص است به نمایش درمی آید:

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه



بعد از اینکه نسخه مورد نظر خود را انتخاب کردید، بر روی کلید Next کلیک کنید تا این صفحه نمایان شود:



پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

نام های انتخاب شده را در این دو قسمت تغییر ندهید:


SID و **GLOBAL**

یا اگر می خواهید تغییر دهید از این مقادیر استفاده کنید:

به جای قسمت **GLOBAL** از **orcl** و به جای قسمت **SID** نیز از **orcl** استفاده شود(از این نکته

بهتر است یادداشت برداری کنید. ممکن است بعداً لازم شود.)

بر روی کلید Next برای رفتن به پنجره "تنظیمات محل ذخیره پایگاه داده" کلیک کنید.




در این قسمت مشخص می کنید که داده ها و فایل های اوراکل در کجا ذخیره شوند. در عملیات های سنگین، برای مثال ما این فایل ها را در یک دیسک جدا ذخیره می کنیم. در هر صورت شما می توانید این قسمت را هم دست نخورده باقی بگذارید! برای رفتن به صفحه "خلاصه عملیات" بر روی کلید Next کلیک کنید.




در این صفحه (که در بالا نشان داده شده است)، هر فایلی که انتخاب شده و هر گزینه‌ای که تیک خورده و این سری موارد، همه به صورت یک گزارش خلاصه شده نمایش داده شده است. دقت داشته باشید که در این مثال، برنامه ۱,۵ گیگابایت فضای اشغال می‌کند. فضای اضافی نیز برای Database لازم است. اگر همه موارد را صحیح می‌بینید، بر روی دکمه Install برای شروع نصب کلیک کنید.


پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه




هنگام نصب برنامه، محل نصب و کپی فایل ها بر روی هارد مشخص است.
هنگامی که عملیات نصب به اتمام رسید، پنجره ای باز می شود که اجازه پیکربندی سرویس های پایگاه داده را به شما می دهد. سرویس های انتخاب شده به طور خودکار شروع می شوند و انتخاب آنها اختیاری است. هرچند نصب آنها واجب نیست، ولی پیشنهاد می شود که آنها را نصب کنید.




بر روی کلید Next کلیک کنید. تنظیمات پیکربندی اوراکل برای اولین بار به صورت زیر نمایان می شود.




پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه



بر روی کلید Password Management کلیک کنید و پنجره‌ای مشابه شکل زیر نمایان می‌گردد:



بر روی کلید OK کلیک کنید تا عملیات نصب کامل شود. سپس پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر می‌گردد:




پس از اتمام عملیات نصب، کامپیوتر خود را Restart کنید.

تست نصب برنامه:


از منوی زیر بر روی SQL Plus کلیک کنید:

Start menu - > programs - >oracle-oradb10g_home5 - >application development ->

هر وقت که sql plus اجرا می شود، پنجرهای با ۳ گزینه نمایان می گردد: نام کاربری، کلمه عبور، و رشتة میزبان. (پنجرهای مانند شکل زیر ظاهر می گردد) فیلدهای نام کاربری و کلمه عبور را با استفاده از حساب کاربری SYSTEM وارد کنید و رشتة میزبان را خالی بگذارید. چون ما با یک پایگاه داده محلی اتصال برقرار می کنیم، نیازی به پر کردن فیلد رشتة میزبان نیست. بر روی کلید OK همانگونه که در شکل نشان داده شده است کلیک کنید.



در صورتی که کلیه اطلاعات به درستی وارد شوند، *SYSTEM وارد SQL* می شود و پنجرهای به شکل زیر نمایان می گردد:



The screenshot shows a Windows-style application window titled "Oracle SQL*Plus". The menu bar includes "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". Below the menu, the text indicates the software version and release date: "SQL*Plus: Release 10.1.0.2.0 - Production on Wed Mar 30 15:49:04 2005". It also states the copyright information: "Copyright (c) 1982, 2004, Oracle. All rights reserved.". A message at the bottom says "Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.1.0.2.0 - Production With the Partitioning, OLAP and Data Mining options". The main area of the window is a text input field starting with "SQL>".

حذف برنامه‌های اوراکل:

برای حذف برنامه‌های جانبی اوراکل از مسیر زیر عمل کنید:

Start menu -> Programs -> Oracle-oradb10g_home5 -> Oracle installation products ->

بر روی universal installer کلیک کنید و پنجره‌ای مشابه شکل زیر نمایان می‌گردد:



بر روی دکمه Installed products کلیک کنید تا برنامه‌های نصب شده را ببینید. پنجره‌ای مشابه شکل زیر خواهد دید:



برای حذف برنامه‌های جانبی اوراکل بر روی کلید Remove کلیک کنید. همچنین می‌توانید با کلیک بر روی دکمه Deinstall Products در صفحه خوشامدگویی مستقیماً برنامه‌های اوراکل را حذف کنید.

حذف اوراکل از ویندوز XP:

برای حذف اوراکل، مراحل زیر را قدم به قدم دنبال کنید:

اولین کاری که می‌کنید، باید کلیه نرمافزارهای جانبی اوراکل را توسط Universal installer حذف کنید:

Start button -> programs -> oracle-oraDb10g_home1 -> oracle installation products ->
بر روی گزینه Universal installer کلیک کنید. پنجره خوشامدگویی به شما نشان داده خواهد شد.
بر روی دکمه Deinstall Products کلیک کنید. برای حذف کامل نرمافزارهای جانبی اوراکل باید از طریق regedit.exe عمل کنید. پس از اجرای regedit، کلید ctrl+f را بفشارید تا پنجره جستجو نمایان شود. لغت اوراکل را وارد کنید و اولین ورودی رجیستری که می‌بینید، حذف کنید. سپس با فشردن کلید F3 کار خود را ادامه دهید تا به کلیه ورودی‌های رجیستری اوراکل حذف شوند. پس از اتمام عملیات، کامپیوتر خود را restart کنید.

توجه: هنگامی که برای بار اول اوراکل را نصب می‌کنید، شاید با هیچ مشکلی روبرو نشوید. اگر احياناً (در هنگام نصب) با مشکلی روبرو شدید(یک error مشابه این: (staging area error) از روش‌های قبلی که توضیح داده شد، استفاده کنید.

اوراکل را بر چه اساسی سرعت بیشتری نسبت به سایر رقبای خود دارد؟ Database

یکی از معیارهای سنجش کارآیی بانک اطلاعاتی تعداد Transaction های همزمانی است که در واحد زمان توسط آن بانک اجرا می گردد. به این قابلیت در بانک اطلاعاتی Transaction TPC Processing performance Council(TPC) گفته می شود. اوراکل بالاترین قابلیت TPC را نسبت به سایر بانکهای اطلاعاتی دیگر دارد. بنابراین یکی از قابلیتهای بانک اطلاعاتی اوراکل پردازش تعداد زیاد Transaction های همزمان می باشد.

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

فایل‌های پیکربندی:

مهم ترین فایل‌های پیکربندی بانک اطلاعاتی اوراکل عبارتند از:

TNSnames.ora ○

Listener.ora ○

Sql.ora ○

Spfile[SID].ora ○

Pwd[SID].ora ○



این فایل پیکربندی اطلاعات مربوط به تمامی Net Service Name های ایجاد شده که برای برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی در پیکربندی SQL*Net مورد نیاز می باشد را نگهداری می کند. برای تعریف Net Service Name از ابزارهای زیر استفاده می شود:

۱- برنامه گرافیکی Net Manager

۲- برنامه گرافیکی Nat Configuration Assistant

Notepad -۳

هر Net Service Name از ۴ مشخصه زیر تشکیل می شود:

۱- نام کامپیوتر Server و یا آن IP

۲- پروتکل ارتباطی که عمدتاً TCP/IP در نظر گرفته می شود.

۳- شماره درگاه Listener که عمدتاً 1521 در نظر گرفته می شود.

۴- نام بانک اطلاعاتی که می توان از SID و یا Global Database Name بانک استفاده کرد.

:Net Service Name تعریف

در سیستم عامل ویندوز بعد از نصب اوراکل از قسمت

Start > program-> Oracle-OraHome 10g-> Configuration and Migration Tools-> NET manager برنامه NET را اجرا می کنیم . این برنامه که برای پیکربندی معما ری اوراکل مورد استفاده قرار می گیرد هم بر روی کامپیوتر Server و هم بر روی Client/Server کامپیوتر Client بعد از نصب اوراکل نصب می گردد.

محیط گرافیکی Net Service Name وظیفه ذخیره NET manager های ایجاد شده در فایل Transparency TNSnames.ora را به عهده دارد. هر Service name شامل مشخصه ای است که بانک TNSname.ora که مخفف ORACLE- names می باشد هم واره در مسیر HOME\network\admin قرار دارد.

این فایل که password نامیده می شود نام و کلمه عبور تمام کاربرانی که دارای مجوز SYSOPER و یا SYSDBA می باشند را نگهداری می کند. این فایل همواره در مسیر ORACLE_HOME/database قرار دارد. SYSOPER و SYSDBA مجازی در بانک اطلاعاتی است که مدیریت بر روی Instance بانک اطلاعاتی جهت shutdown ، start و تغییر پارامترهای آن را به کاربران واگذار می کند. در Oracle 10g تنها کاربر SYS به صورت پیش فرض دارای مجوز SYSDBA و SYSOPER می باشد. مهم ترین ویژگی مجاز می باشد. آن است که با داشتن این مجاز می توان حتی به یک بانک اطلاعاتی shutdown وصل شده و بانک اطلاعاتی را در وضعیت مطلوب قرار داد. با اعطای مجاز می باشد. سایر کاربران بانک اطلاعاتی نام و کلمه عبور آن کاربر در این فایل password قرار می گیرد. دستور واگذاری مجاز SYSOPER و SYSDBA به صورت زیر است:

```
GRANT SYSDBA TO username;  
GRANT SYSOPER TO username;
```

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

:Spfile[SID].ora

هر Instance باید یک فایل پارامتری که آن را INIT.ORA می نامند برای تنظیم پارامترها و Instance وضعیت بانکی اطلاعاتی خود داشته باشد. این فایل پارامتری در زمان Start شدن Instance توسط ابزارهای مدیریتی خوانده می شود بعد از آن که start شد این فایل پارامتری دیگر مورد نیاز نمی باشد تا دفعه بعد که Instance start می شود . این فایل پارامتری باید بر روی کامپیوتری قرار داشته باشد که ایزارهای مدیریتی Instance در آنجا قرار گرفته اند. فایل پارامتری INIT.ORA برای مشخص کردن موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

- میزان فضای قابل تخصیص به ساختار حافظه ای اوراکل
- Instance هایی که در Rollback Segment مورد استفاده قرار می گیرد.
- تنظیمات سایر زبانهایی که پشتیبانی می شود.
- تنظیمات اوراکل برای حالت Parallel Server
- بانک اطلاعاتی و Control File های آن که مورد استفاده هستند.
- زمانی که Checkpoint اعمال می شود.
- محدودیت برای ساختار کنترلی بانک اطلاعاتی.
- تنظیمات راه اندازی Multi – Threaded Server(MTS)
- مقدار دهی پردازش های پیش زمینه غیر اجباری
- نام و مسیر فایل هایی که بر روی سیستم عامل اطلاعات Trace, Dump و سایر فایلها را نگه داری می کند.

ترتیب پارامترها و کوچک و بزرگ بودن حروف هیچ حساسیتی را به همراه ندارد. بیش از ۱۸۰ پارامتر در فایل INIT.ORA قابل تعریف می باشد. اکثر این پارامترها در محیط هایی که اوراکل در آن اجرا می شود یکسان است. تعداد این پارامترها از یک Version بانک اطلاعاتی به

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

بالاتر همواره افزایش می یابد. یک فایل پارامتری نمونه همواره با اوراکل به نام Version INIT.ORA وجود دارد.

از این فایل پارامتری می توان برای start کردن بانک اطلاعاتی استفاده کرد. می توان از چندین فایل پارامتری برای یک Instance واحد استفاده کرد. اما در هر بار startup بانک اطلاعاتی تنها یکی از این فایلهای پارامتری قابل استفاده است. اگر بخواهیم بانک اطلاعاتی با تنظیمات دیگری start شود ابتدا باید بانک را shutdown و با فایل پارامتری دیگر مجدداً آن را start کرد. بعضی از پارامترها دارای مقدار Minimum هستند که اگر مقدار کمتری از آن در نظر گرفته شود بانک اطلاعاتی Start نمی شود. تنها پارامتر اجباری در فایل INIT.ORA، پارامتر Instance Control File های CONTROL_FILES است که نام و مسیر Instance های Redo file ها و Data file در زمان Startup برای مشخص کردن نام و محل log File های بانک اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

به جای فایل پارامتری INIT.ORA در Oracle 10g از یک فایل به نام SPFILEsid.ora استفاده می شود. این فایل به صورت باینری بوده و امكان تغییر آن از طریق Editor های سیستم عامل وجود ندارد. برای تغییر این فایل باید به بانک اطلاعاتی وصل شده و از طریق دستور ALTER SYSTEM پارامترهای آن را تغییر داد. به عنوان مثال برای تغییر اندازه ناحیه SGA از shared pool به اندازه 50M دستور به صورت زیر است:

```
ALTER SYSTEM
SET shared _pool size=50 M;
```

در Oracle 10g به صورت پیش فرض ابتدا جست و جو برای وجود فایل SPFILEsid.ORA انجام می شود. اگر این فایل در مسیر مطلوب وجود نداشته باشد آنگاه جستجو برای فایل start و INIT.ORA بانک از طریق این فایل انجام می شود.

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

می توان پارامترهای فایل INIT.ORA را از طریق Editor های سیستم عامل تغییر داده و بانک اطلاعاتی را با پارامترهای مطلوب تغییر یافته start کرد. اما امکان تغییر پارامترهای SPFILE توسط Editor های سیستم عامل وجود ندارد. در صورت حذف SPFILE می توان آن را از طریق دستور زیر از فایل INIT.ORA ایجاد کرد. این دستور می تواند قبل و یا بعد از start شدن Instance بانک اطلاعاتی اجرا شود.

CREATE SPFILE FROM PFILE;

هر فایل SPFILE یا INIT.ORA باید حداقل پارامترهای زیر را داشته باشد تا بانک اطلاعاتی بتواند start شود.

- DB_NAME
- INSTANCE_NAME
- COMPATIBLE
- CONTROL_FILES
- UNDO_MANAGEMENT
- UNDO_TABLESPACE

:Listener.ora

پردازشی است بر روی Server جهت گوش دادن به درخواست‌های ارتباطی از طرف Listener به Client و مدیریت ترافیک Client. هر گاه یک Server (یا یک Client همانند یک Client) درخواست ارتباط با Server را داشته باشد یک Listener ارتباط را به عهده دارد. اگر Client منطبق بر اطلاعات Listener باشد آنگاه Listener مجوز ارتباط با Server را اطلاعات Client صادر می نماید. به ازای هر پروتکل ارتباطی یک Listener جهت برقراری ارتباط با Server را صادر می نماید.

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

پیکربندی Listener

از طریق محیط گرافیکی Net manager و انتخاب Listeners و سپس کلیک بر روی (+) امکان ایجاد یک Listener جدید وجود دارد. تنها یک Listener برای بانک اطلاعاتی کافی است که به صورت پیش فرض نیز بر روی Server ایجاد می شود اما در صورت نیاز به Listener های بیشتر و یا استفاده از سایر پروتکل های شبکه باید به صورت دستی Listener ها ایجاد و اطلاعات مربوط به پیکربندی آنها در قبال Listener.ora ذخیره شود.

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

:TNSListener

این پردازش وظیفه باز کردن شماره درگاه 1521 را بر روی ماشین Server به عهده دارد. این پردازش پارامترهای مورد نیاز خود را از فایل پارامتری Listener.ora به دست می آورد. فایل Listener.ora همواره در مسیر ORACLE-HOME\Network \admin قرار دارد. اگر این پردازش Start نشود و یا فایل پیکربندی Listener.ora وجود نداشته باشد دستیابی به بانک اطلاعاتی اوراکل ممکن نمی باشد. زیرا شماره درگاه 1521 که یکی از پارامترهای مورد نیاز برای پیکربندی SQL*Net می باشد وجود ندارد. بنابراین وجود این پردازش برای برقراری ارتباط با بانک ضروری است.

همچنین از فایل اجرایی LSNRCTL.EXE که در مسیر ORACLE-HOME/bin قرار دارد می توان start و یا stop کردن پردازش Listener استفاده کرد. این فایل اجرایی از خط فرمان سیستم عامل اجرا می گردد. در سیستم عامل ویندوز پردازش Listener به صورت خودکار اجرا می گردد اما در سیستم عامل لینوکس و یا یونیکس این سرویس باید به صورت دستی اجرا شود.

ه ازای هر پروتکل ارتباطی یک Listener که برای آن پروتکل ارتباطی پیکربندی شده است نیاز می باشد. Listener از نظر ساختاری پردازشی است که در سیستم عامل ایجاد می گردد. بنابراین از طریق سیستم عامل امکان start و یا stop کردن این پردازش وجود دارد.

خطاهای قابل اتفاق

خطای زیر برای پردازش Listener قابل اتفاق می باشد:

۱- start نبودن سرویس Listener در قسمت سرویس‌های سیستم عامل ویندوز که در زمان برقراری ارتباط با بانک پیغام خطایی را به صورت زیر بر می گرداند.

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

۲- حذف فایل پارامتری Listener.ora

حذف فایل پارامتری Listener.ora باعث می شود که پردازش TNS Listener در سیستم عامل به درستی انجام نشود. بنابراین باز هم امکان برقراری ارتباط با بانک وجود ندارد.

۳- حذف ریجستری ویندوز در قسمت

HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE->ORACLE

اگر ریجستری ویندوز از بین بروود در آنصورت پارامترهای ORACLE_BASE و ORACLE_HOME قابل تشخیص نبوده و در نتیجه باز هم امکان برقراری ارتباط با بانک وجود ندارد.

Transparency Network Service مخفف TNS می باشد.

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

:iSQL*Plus

برنامه iSQL*Plus یکی از محصولات اوراکل برای اجرای دستورات SQL می باشد. برای فراخوانی محیط Internet Explore با استفاده از برنامه iSQL*Plus آدرس زیر را در نظر می گیریم. تمامی کاربران بانک اطلاعاتی که دارای حداقل مجوز CREATE SESSION می باشند می توانند به این محیط گرافیکی دسترسی داشته باشند.

سایر محیط های دیگری که همانند iSQL*Plus امکان اجرای دستورات SQL را دارند عبارتند

:از

DOS تحت iSQL*Plus .1

Windows تحت iSQL*Plus .2

iSQL*Plus Worksheet .3

می دانیم اوراکل به دو صورت Client و Server قابل نصب می باشد. اگر اوراکل به حالت Server بر روی یک کامپیوتر نصب شود آنگاه الزاماً دو سرویس زیر به سرویس های سیستم عامل ویندوز اضافه می شوند:

Oracle – [ORACLE-HOME].TNSListener .1

Oracle Service [SID] .2

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

:iSQL*Plus Service

این سرویس وظیفه باز کردن درگاه 5560 و start کردن برنامه iSQL*Plus که یکی از محصولات اوراکل برای اجرای دستورات SQL می باشد را به عهده دارد. برای فراخوانی محیط iSQL با استفاده از برنامه Internet Explorer آدرس زیر را در نظر می گیریم:

`http:// Server IP:5560/isqlplus`

تمامی کاربران بانک اطلاعاتی که دارای حداقل مجوز CREATE SESSION می باشند می توانند به این محیط گرافیکی دسترسی داشته باشند. سایر محیط هایی که همانند iSQL*Plus امکان اجرای دستورات SQL را دارند عبارتند از:

DOS تحت iSQL*Plus .1

Windows تحت iSQL*Plus .2

iSQL*Plus Worksheet .3

:DBConsole[sid]

این سرویس برای start کردن محیط Enterprise Manager تحت وب بر روی شماره درگاه 5500 مورد استفاده قرار می گیرد. اگر این سرویس start نشده باشد امکان استفاده از محیط تحت وب web برای مدیریت بانک اطلاعاتی وجود ندارد. محیط Enterprise Manager تحت وب با آدرس زیر قابل فراخوانی است.

HTTP://server:5500/em: کامپیوتر

در این محیط گرافیکی تمام ابزارهای لازم برای start و shutdown کردن بانک اطلاعاتی ایجاد تغییر و یا حذف اشیا کاربران بانک اطلاعاتی اعمال Recovery و Backup با کاربرانی که دارای مجوز DBA و یا روی Job ها وجود دارد. این محیط گرافیکی تنها برای کاربرانی که دارای مجوز SYSDBA می باشند قابل دسترسی و استفاده می باشد. سایر کاربران بانک اطلاعاتی به این محیط دسترسی ندارند.

بنابراین کاربرانی که دارای مجوز DBA و یا SYSDBA می باشند تنها می توانند از محیط SQL*Plus در صورت نیاز به بانک اطلاعاتی وصل شوند و از طریق فرمانهای SQL درخواست خود را در بانک اجرا کنند.

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

:Database Link

بانکهای اطلاعاتی Oracle قادر به فراخوانی داده هایی می باشند که در خارج از بانک اطلاعاتی محلی آنها ذخیره شده باشد. یعنی هر گاه بخواهیم دو بانک اطلاعاتی طوری در کنار هم قرار بگیرند که در صورت Connect بودن به یک بانک بتوان Query در بانک اجرا نمود از Database Link استفاده می شود. Database Link به صورت یک شی در بانک اطلاعاتی ذخیره می شود. به بانک اطلاعاتی که ارتباط اولیه با آن انجام شده Local و به بانک دیگر Remote اطلاق می شود در بانک اطلاعاتی Local برای برقراری ارتباط با بانک Remote اشیا زیر باید تعریف شوند:

⑥ تعریف یک Net Service Name که به طور مستقیم به بانک اطلاعاتی Remote دسترسی داشته باشد.

⑥ تعریف یک Database Link که با استفاده از Net Service Name تعریف شده امکان برقراری ارتباط را ممکن می سازد. برای ایجاد Net Service Name از برنامه Net Manager استفاده می شود و برای ایجاد Database Link پاید به بانک اطلاعاتی متصل بود. برای ایجاد Database Link به مجوزی در بانک اطلاعاتی نیاز می باشد.

کاربرانی که دارای مجوز DBA می باشند به صورت پیش فرض این مجوز را دارا می باشند. ویژگی مهم Database Link آن است که یک کاربر با اتصال به بانک اطلاعاتی Local به سایر بانک ها در محیط شبکه بطور همزمان دسترسی دارد در نتیجه این ویژگی مهم امکان تعریف Query هایی که در بیش از یک Server برای دستیابی به داده ها اجرا می شوند را پشتیبانی می کند.

برای مشخص کردن راه دسترسی به یک شی در بانک اطلاعاتی Remote می بایست از یک Database Link استفاده شود که می تواند بصورت public (در دسترس تمام کاربران بانک

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

اطلاعاتی) و یا Private (بدین معنا که تنها توسط یک کاربر ایجاد شده و تنها خودش می‌تواند راز آن استفاده کند) باشد.

وقتی که یک Database Link ایجاد می‌شود باید نام کاربر مربوطه کلمه عبور کاربر و نام سرویس مرتبط با بانک اطلاعاتی Remote را مشخص نمود. در صورتی که نام کاربر معین نشود Oracle از نام کاربر جاری و کلمه عبور آن برای ایجاد رابطه با بانک اطلاعاتی Remote استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال در دستور زیر یک public Link به نام Mis9i.com ایجاد شده است.

```
CREATE PUBLIC DATABASE LINK mis9i.com
```

```
Connect to Scott identified by tiger
```

```
Using 'mis9i';
```

در این مثال mis9i برای برقراری ارتباط با بانک Remote Net service Name ای به نام mis9i از Query در تعريف Database Link که باید در بانک Remote اجرا استفاده شده است. نام

from مشخص می‌شود مانند مثال زیر:

```
Select * from EMPLOYEE@mis9i.com;
```

امکان تعريف Database Link برای Synonym وجود دارد. در مثال زیر جدول EMPLOYEE در بانک اطلاعاتی Remote به همان نام EMPLOYEE توسط یک Synonym تعريف شده است.

```
Create Synonym EMPLOYEE for EMPLOYEE@mis9i.com;
```

در صورتی که یک Trigger و Package و Procedure ذخیره شده شامل یک ارجاع به یک Database link باشد وجود این link برای کامپایل کردن PL/SQL ضروری خواهد بود.

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

پیگردی Service Naming

جهت برقراری ارتباط با یک بانک اطلاعاتی اوراکل به ۴ پارامتر زیر نیاز داریم:

- نام کامپیوتر Server یا IP آن
- پروتکل ارتباطی
- شماره Port
- نام بانک اطلاعاتی

اگر هر کدام از پارامترهای فوق به درستی تعریف نشود امکان برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی وجود ندارد از محیط NET Configuration Assistant و یا NET manager امکان تعریف TNSnames.ora های جدید و ذخیره اطلاعات مربوط به آنها در فایل Net service name وجود دارد.

:OracleService [SID]

این سرویس مهم ترین سرویس بانک اطلاعاتی اوراکل می باشد. این سرویس وظیفه start کردن Instance بانک اطلاعاتی اوراکل را به عهده دارد. Instance مجموعه ای از ساختارهای حافظه و پردازشی است که برای دستیابی به داده های بانک اطلاعاتی مورد نیاز می باشد. زمانی می توان به یک بانک اطلاعاتی دسترسی داشت که Instance ای از آن وجود داشته باشد. بنابراین اگر این پردازش start نشود Instance بانک اطلاعاتی وجود نداشته و دستیابی به بانک نیز ممکن نخواهد بود.

به ازای هر Database ای که بر روی یک Server ایجاد می گردد یک سرویس با پیشوند Oracle Service به سرویسها سیستم عامل اضافه می شود. می توان از تعداد این سرویسها به تعداد و نام Database های موجود بر روی کامپیوتر Server پی برد. به عنوان مثال اگر بر روی یک کامپیوتر تنها یک سرویس با پیشوند Oracle Service وجود داشته باشد به معنی آن است که بر روی آن کامپیوتر تنها یک Database اوراکل وجود دارد. نامی که در انتهای این سرویس قرار دارد نام SID (System Identifier) بانک اطلاعاتی را مشخص می کند. به عنوان مثال ORACLE سرویس Oracle Service ORASLE نشان می دهد که SID بانک اطلاعاتی می باشد. این سرویسها پارامترهای مورد نیاز برای ایجاد Instance را از فایل پارامتری Spfile[SID] و یا Init.ora به دست می آورد.

بنابراین وجود فایل پارامتری Spfile[SID] و یا Init.ora شدن این سرویس ضروری است . فایلهای پارامتری تمامی پارامترهای مورد نیاز در Instance START یک مقداردهطی می کنند. این پارامترها شامل نام بانک اطلاعاتی، نام و مسیر Control File های بانک اطلاعاتی و ... می باشد.

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

:Tablespace

واحدمنطقی تقسیمات بانک اطلاعاتی را Tablespace می نامند. از طریق Tablespace ها می توان بانک اطلاعاتی را به واحدهای کوچکتر جهت مدیریت آسانتر تقسیم نمود.

Mهم ترین Tablespace در بانک اطلاعاتی اوراکل SYSTEM می باشد. این Tablespace تمامی جداول Data Dictionary را نگهداری می کند. مدیر بانک اطلاعاتی اوراکل باید از قرار دادن جداول سایر کاربران در این Tablespace جلوگیری کند زیرا این Tablespace به اندازه کافی بزرگ بوده و قرار دادن اشیا سایر کاربران باعث کند شدن کارایی سیستم می گردد. در واقع

: Tablespace

- تقسیمات منطقی بانک اطلاعاتی اوراکل می باشد.
- وظیفه Tablespace در بانک اطلاعاتی اوراکل بهم پیوسته کردن فضای فیزیکی ناپیوسته DataFile ها و ایجاد یک فضای فیزیکی پیوسته بزرگ تر برای بانک اطلاعاتی است .
- تمامی پارامترهای ذخیره سازی داده ها در بانک اطلاعاتی فضای مصرفی مورد نیاز خود را از Tablespace ها می گیرند.

کردن بانک اطلاعاتی Start

با دستور STARTUP امکان Start کردن بانک اطلاعاتی وجود دارد. این دستور به صورت زیر

معرفی می گردد:

```
STARTUP [FORCE] [RESTRICT] [PFILE=filename]
[OPEN [RECOVER] [Database]
[MOUNT |NOMOUNT ]
```

چنانچه دستور STARTUP بدون هیچ پارامتری اجرا شود حالت پیش فرض Open در نظر گرفته می شود.
می توان نام بانک اطلاعاتی را در انتهای دستور STARTUP مشخص کرد.

قرار دادن بانک اطلاعاتی در حالت Open با محدودیت دسترسی کاربران به بانک اطلاعاتی با گزینه Restrict انجام می شود تنها ماربرای که دارای مجوز باشند می توانند به بانک اطلاعاتی که در این حالت قرار دارد وصل شوند دستور قرار دادن بانک در این حالت به صورت زیر است:
Startup Restrict Open

اگر بانک اطلاعاتی در حالت Open قرار داشته باشد می توان با دستور زیر آن را در حالت Restricted Session قرار داد.

ALTER DATABASE ENABLE RESTRICTED SESSION;

خارج کردن بانک اطلاعاتی از این حالت با دستور زیر انجام می شود:

ALTER DATABASE DISABLE RESTRICTED SESSION;

یکی از مهم ترین مباحثی که مدیر بانک اطلاعاتی اوراکل باید به طور کامل از آن آگاهی داشته باشد مباحث Recovery و Backup بانک اطلاعاتی است. به علت آنکه بانک اطلاعاتی ممکن است به حالتی مختلفی دچار آسیب شود آن نیز به علت نوع خرابی بانک، متفاوت

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

خواهد بود. بنابراین باید بدانیم که که خرابیهای احتمالی بانک اطلاعاتی کدامند و در صورت بروز هر نوع خرابی احتمالی مراحل Recovery آن نیز چگونه انجام می شود. اعمال Recovery خود مشکل نیستند ولی از آنجائیکه Backup به فایلهای Recovery نیاز دارد تا از طریق آن خرابی های بانک اطلاعاتی را ترمیم کند عدم وجود یک استراتژی صحیح از Backup های بانک اطلاعاتی و عدم وجود Backup های صحیح از بانک اطلاعاتی اعمال Recovery را با مشکل یا شکست مواجه می کند.

ORACLE گزینه ها و procedure های مختلف و گوناگونی از Backup ارائه می دهد که طبیعه محافظت بانک اطلاعاتی کمک می کنند و اگر بطور صحیح پیاده سازی شوند این گزینه ها امکان Backup بانک اطلاعاتی را به طور موثر و کارآمدی فراهم نموده و خود نیز به آسانی و به اندازه Backup کافی اعمال Recovery را ممکن می سازند. قابلیت های Backup در ORACLE شامل Backup های فیزیکی و منطقی بوده و هر دوی آنها گزینه هایی نیز در دسترس دارند. مطالب این فصل بیشتر بر استفاده از بهترین گزینه در موثرترین روش ممکن متوجه است و در مورد چگونگی یکپارچه سازی Backup های procedure با یکدیگر و با Backup های سیستم عامل بحث می کند.

:Backup انواع

سه روش برای Backup از بانک اطلاعاتی ORACLE وجود دارد:

Export - ۱

Offline های Backup - ۲

(ARCHIVELLOG) Online های Backup - ۳

هر Export یک Backup منطقی از بانک اطلاعاتی است و Online Backup و Offline Backup به عنوان Backup فیزیکی بانک اطلاعاتی می باشند.

Backup های بانک اطلاعاتی اوراکل به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

الف) های منطقی Backup

در این نوع Backup به جای کپی از ساختارهای فیزیکی از محتوی درون بلوکهای داده ای برای انجام Backup استفاده می شود. بنابراین تعاریف ایجاد تمامی اشیا بانک اطلاعاتی در این نوع Backup به صورت دستورات (Data Definition Language)DDL ذخیره می شوند. این نوع Backup تنها می تواند از محتوی بلوکهای داده ای Data file های بانک Backup بگیرد. و در واقع نمی توان از Control File ها و Redo log file های Backup برای استفاده از Redo log file می شود. این کرد.

ب) های فیزیکی Backup

به ای گفته می شود که از ساختارهای فیزیکی بانک اطلاعاتی مانند Data file و Control File ها و Archive log File ها و Redo log File به دو گروه تقسیم می شوند:

Cold Backup - ۱

به ای گفته می شود که در زمان shutdown بودن بانک اطلاعاتی از ساختارهای فیزیکی آن انجام می شود. در این نوع Backup به علت قرار داشتن بانک اطلاعاتی در حالت

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

امکان تغییر محتوى بلوكهای داده اى Data file های بانک اطلاعاتی وجود نداشته shutdown بنابراین می توان با استفاده از فرمان کپی سیستم عامل از ساختارهای فیزیکی بانک Backup Transactional Immediate, Normal و یا Transactional تهیه کرد. بانک اطلاعاتی می تواند به حالت‌های در حالت shutdown قرار گیرد.

قرار دادن بانک اطلاعاتی به هر کدام از حالت‌های فوق در وضعیت shutdown باعث می شود که تمامی تغییرات اعمال شده با آخرین وضعیت ممکن ثبت شوند. در واقع هیچ تغییری در بانک اطلاعاتی وجود ندارد که وضعیت آن مشخص نشده باشد. بنابراین در صورت نیاز به Restore کردن فایلهای Media Recovery Backup نیاز نمی باشد اما اگر زمان زیادی از انجام backup گذشته باشد نیاز به Restore Media Recovery Backup وجود دارد.

Hot Backup - ۲

به اى گفته می شود که در زمان start بودن بانک اطلاعاتی از ساختارهای فیزیکی آن انجام می شود. در این نوع Open Backup به علت بودن بانک اطلاعاتی امکان تغییر محتوى بلوكهای داده اى بانک توسط کاربران وجود دارد. بنابراین Hot Backup تنها رکوردهای Commit شده در بلوكهای داده اى را در نظر می گيرد. برای انجام Hot Backup در یک بانک اطلاعاتی نیاز به قرار دادن بانک در حالت Archive Log Mode می باشد. بنابراین اگر بانک اطلاعاتی در حالت Cold Backup قرار نداشته باشد تنها انجام Archive Log mode از بانک اطلاعاتی امکان پذير است و امكان انجام Hot Backup وجود ندارد.

مراحل انجام Hot Backup به صورت زیر است:

۱- قرار دادن Backup در حالت Tablespace با دستور:

```
ALTER TABLESPACE tbs_name BEGIN BACKUP;
```

۲- انجام کپی از Data file های آن Tablespace با فرمان کپی سیستم عامل

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

۳- خارج کردن Backup از حالت Tablespace با دستور:

```
ALTER TABLESPACE tbs_name END BACKUP;
```

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

سایت‌های مربوط به اوراکل:

سایت اصلی اوراکل:

<http://www.Oracle.com/>

سایت مربوط به نظرات و سؤال و جواب‌ها:

<http://www.orafaq.com/>

سایت مربوط به منابع پیشنهادی Oracle University:

<http://www.oracle.com/education/>

سایت مربوط به داوطلب جهت آگاهی از پذیرش یا عدم پذیرش خود در امتحان OCP:

<http://www.oracle.com/education/critification/canagreement.html/>

سایت مربوط به زمان برگزاری امتحان OCP در طول سال:

<http://www.oracle.com/education/critification/testeg.html/>

سایت آموزشی شرکت اوراسل:

<http://www.orasle.edu/>

کتاب‌های مربوط به اوراکل:

نام کتاب: آموزش Oracle 10g: database administration

شرح:

ناشر: انتشارات ناقوس

مؤلف: اسماعیل مؤمن

نام کتاب: Oracle 10g administration I و Oracle 10g administration II

شرح:

از منابع رسمی آموزشی شرکت اوراکل که در مباحث آموزشی Oracle University تدریس می‌گردد. این دو جلد کتاب توسط واحد پژوهش این شرکت برای یادگیری و درک بهتر مطالب بانک اطلاعاتی اوراکل برای دانشجویان و علاقهمندان تدوین گردیده است.